

Модель	Ном. Мощность (кВт)	Ном. Ток (А)	Метод охлаждения	Структура топологии	Длина×ширина×высота	Масса (кг)
ВРJ-55/660	55	63	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-75/660	75	86	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-90/660	90	100	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-110/660	110	120	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-160/660	160	175	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-200/660	200	215	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-250/660	250	260	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-315/660	315	330	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-400/660	400	410	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1600
ВРJ-500/660	500	560	Водяное/воздушное	2 уровня	1570×802.5×1245	1600
ВРJ-55/1140	55	37	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-75/1140	75	50	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-90/1140	90	60	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-110/1140	110	70	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1400
ВРJ-160/1140	160	105	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-200/1140	200	130	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-250/1140	250	160	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-315/1140	315	195	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1500
ВРJ-400/1140	400	250	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1600
ВРJ-500/1140	500	315	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1650
ВРJ-630/1140	630	395	Водяное/воздушное	3 уровня	1570×802.5×1245	1700
ВРJ-710/1140	710	440	Водяное	3 уровня	1570×802.5×1245	1750
ВРJ-800/1140	800	500	Водяное	3 уровня	2107×935×1376	2900
ВРJ-900/1140	900	560	Водяное	3 уровня	2107×935×1376	2950
ВРJ-1000/1140	1000	620	Водяное	3 уровня	2107×935×1376	3000
ВРJ-1250/1140	1250	775	Водяное	3 уровня	2107×935×1376	3050