

Серия ZDLQ

Технические характеристики:

Мощность (кВт)	Ном. Напряжение (В)	Мощность циркуляционног о насоса (кВт)	Мощность двигателя вентилятора (кВт)	Охлаждающая среда	Длина × ширина × высота (мм)	Материал холодильника
15	380/660	2.2	2.2	Нормальная температура в рабочем пространстве — от 18 до 24 градусов Цельсия: смягченная вода/очищенная вода	1440×1102×1201	Нержавеющая сталь
15	660/1140	2.2	2.2		1440×1102×1201	Нержавеющая сталь
40	380/660	2.2	2.2		1300×1050×1661	Нержавеющая сталь
40	660/1140	2.2	2.2		1300×1050×1661	Нержавеющая сталь
65	380/660	2.2	2.2		1500×1150×1831	Нержавеющая сталь
65	660/1140	2.2	2.2		1500×1150×1831	Нержавеющая сталь
80	380/660	2.2	Двухместный 2.2	При низких температурах: антифриз (этиленгликоль)	1800×1150×1700	Нержавеющая сталь
80	660/1140	2.2	Двухместный 2.2		1800×1150×1700	Нержавеющая сталь
130	380/660	Двухместный 2.2	Двухместный 2.2		2308×1150×1800	Нержавеющая сталь
130	660/1140	Двухместный 2.2	Двухместный 2.2		1308×1150×1800	Нержавеющая сталь